



Промышленные подъемники грузоподъемностью **ДО 2 500 КГ**



НОР ДО 2 500 КГ

Г: 2 500 кг / В: 350 м / С: 90 м/мин

Управление промышленными подъемниками NOR или полностью автоматическое при помощи селективного группового управления (Selective Collective) или полуавтоматическое при помощи непосредственного подбора этажа (Single Automatic).

Промышленные подъемники NOR поставляются с частотным преобразователем либо без него.

Подъемники полностью проектируются, производятся и устанавливаются точно согласно требованиям и потребностям заказчика.

Подъемники доступны в разных исполнениях, они обработаны или лакированы, или горячей оцинковкой, либо изготовлены из нержавеющей стали.

Быстрый и простой монтаж. Возможность достижения больших высот. Установка без необходимости закрытой шахты.

ВОЗМОЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Устройство защиты от перегрузки
- Кабельная тележка на самостоятельной дорожке или под кабиной подъемника
- Дверь кабины одностворчатая или двухстворчатая
- Монтажная лебедка
- Автоматическая смазка зубчатой рейки
- Кабина с кондиционированием или отоплением

Технические характеристики	NOP до 2 500 кг
Максимальные внутренние размеры кабины	1 495 x 3 330 x 2 400 мм
Максимальная грузоподъемность подъемника	2 500 кг
Стандартный внутренний размер двери	2 000 мм
Максимальная скорость подъема	аž 90 м/мин
Мощность двигателей	согласно конфигурации
Управление двигателями	Част. преобразователь или DOL
Ввод	согласно конфигурации
Номинальный ток (400 В · 480 В)	согласно конфигурации
Основная защита (400 В · 480 В)	согласно конфигурации
Мачты	ВН, S, Н
Макс. высота подъема	350 м
Управление	Single Automatic / Selective Collective
Стандартная высота основания	1 250 мм

• Параметры подъемника возможно приспособить по желанию заказчика

