
STROS SINCE 1960

TÜV SÜD ISO 9001 SINCE 1960

STROS - Sedlčanské strojírny, a.s.
тел.: +7 (495) 488-72-90
e-mail: info@stros.ru
www.stros.ru

Промышленные подъемники грузоподъемностью **СВЫШЕ 2 500 КГ**





Промышленные подъемники NOP сконструированы так, чтобы работали в требовательной среде длительно и надежно, на разных промышленных объектах, например, в электростанциях, на цементных заводах, известковых заводах, складах угля, на сталелитейных заводах, перегонных заводах, на шахтах и т.п.

NOP СВЫШЕ 2 500 КГ

Г: 2 500 кг / В: 350 м / С: 90 м/мин

Управление промышленными подъемниками NOP или полностью автоматическое при помощи селективного группового управления (Selective Collective) или полуавтоматическое при помощи непосредственного подбора этажа (Single Automatic).

Подъемники комплектно проектируются, производится и устанавливаются точно согласно требованиям и потребностям заказчика.

Подъемники доступны в разных исполнениях, они обработаны или лакировкой, или горячей оцинковкой, либо изготовлены из нержавеющей стали.

Быстрый и простой монтаж. Возможность достижения больших высот. Установка без необходимости закрытой шахты.

ВОЗМОЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Устройство защиты от перегрузки
- Кабельная тележка на самостоятельной дорожке или под кабиной подъемника
- Дверь кабины одностворчатая или двухстворчатая
- Монтажная лебедка
- Автоматическая смазка зубчатой рейки
- Кабина с кондиционированием или отоплением

1/2020/49

Технические характеристики	NOP свыше 2 500 кг
Максимальные внутренние размеры кабины	согласно конфигурации
Максимальная грузоподъемность подъемника	согласно конфигурации
Стандартный внутренний размер двери	2 000 мм
Максимальная скорость подъема	до 50 м/мин
Мощность двигателей	согласно конфигурации
Управление двигателями	частотный преобразователь
Ввод	согласно конфигурации
Номинальный ток (400 В · 480 В)	согласно конфигурации
Основная защита (400 В · 480 В)	согласно конфигурации
Мачты	BH, S, H
Макс. высота подъема	350 м
Управление	Single Automatic / Selective Collective
Стандартная высота основания	1 250 мм

• *Параметры подъемника возможно приспособить по желанию заказчика*





Иллюстративное фото